



Utilisations de fréquences qui, en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, b et d, de l'ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (RS 784.102.1), ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité¹

Version 8 du 12 novembre 2025

Validité: ce texte est valable à partir du 1^{er} janvier 2026.

1. Abréviations

Abréviation	Signification
AFA	Adaptive Frequency Agility
BFWA	Broadband Fixed Wireless Access
BMA	Building Material Analysis
CB	Citizens Band
DAA	Detect and Avoid
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications
EAS	Electronic Article Surveillance
FSS	Fixed Satellite Service
GBR	Ground Based Radar
GBSAR	Ground Based Synthetic Aperture Radar
GSM	Global System for Mobile Communications
HD	High Definition
LBT	Listen Before Talk
LDC	Low Duty Cycle
LRR	Long Range Radar
MBANS	Medical Body Area Network System
MCA	Mobile Communications on Board Aircraft
MRR	Medium Range Radar
PMR	Private Mobile Radio
RFID	Radio Frequency Identification
SNG	Satellite News Gathering
SRR	Short Range Radar
SSP	Spectrum Scanning Procedure
T-DAB	Terrestrial Digital Audio Broadcasting
TES	Transportable Earth Stations
TPC	Transmit Power Control
UWB	Ultra Wide Band

¹ Annexe 1 dans la version de la mod. du 12 nov. 2025 publiée sous forme de renvoi dans l'édition du RO du 12 nov. 2025.

2. Utilisation de fréquences ne requérant aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR ²
100,000 – 9000,000 Hz	82 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-15
100,000 – 9000,000 Hz	120 dB μ A/m (10m)	Systèmes à boucle inductive	1009-22
100,000 – 148000,000 Hz	46 dB μ A/m (10m)	Applications de la résonance magnétique nucléaire	1004-22
9,000 – 59,750 kHz	72 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
9,000 – 315,000 kHz	30 dB μ A/m (10m)	Implants médicaux	1006-01
9,000 – 1000,000 kHz	1 nW ERP	Applications inductives (non modulées)	1005-06
59,750 – 60,250 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
60,250 – 74,750 kHz	72 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
74,750 – 75,250 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
75,250 – 77,250 kHz	72 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
77,250 – 77,750 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
77,750 – 90,000 kHz	72 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
90,000 – 119,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
119,000 – 128,600 kHz	66 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
128,600 – 129,600 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
129,600 – 135,000 kHz	66 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
135,000 – 140,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
140,000 – 148,500 kHz	37,7 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-01
148,000 – 5000,000 kHz	-15 dB μ A/m (10m)	Applications de la résonance magnétique nucléaire	1004-22
148,500 – 5000,000 kHz	-15 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-09
315,000 – 600,000 kHz	-5 dB μ A/m (10m)	Implants à ultra faible consommation pour animaux (ULP-AID)	1006-03
400,000 – 600,000 kHz	-8 dB μ A/m (10m)	Applications inductives (RFID et EAS)	1005-14
442,200 – 450,000 kHz	7 dB μ A/m (10m)	Équipements de détection de personnes et équipements anticollision	1003-15
456,900 – 457,100 kHz	7 dB μ A/m (10m)	Équipements de recherche en cas d'urgence	1003-01
984,000 – 7484,000 kHz	9 dB μ A/m (10m) @ 4234 kHz	Applications ferroviaires (Eurobalise)	1002-04
3155,000 – 3400,000 kHz	13,5 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-10
5000,000 – 30000,000 kHz	-5 dB μ A/m (10m)	Applications de la résonance magnétique nucléaire	1004-22
5000,000 – 30000,000 kHz	-20 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-13
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-02
7300,000 – 23000,000 kHz	-7 dB μ A/m (10m) @ 13547 kHz	Applications ferroviaires (Euroloop)	1002-05
7400,000 – 8800,000 kHz	9 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-03
10200,000 – 11000,000 kHz	9 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-11
12500,000 – 20000,000 kHz	-7 dB μ A/m (10m)	Implants à ultra faible consommation pour animaux (ULP-AID)	1006-05
13553,000 – 13567,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications inductives	1005-04
13553,000 – 13567,000 kHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-02
13553,000 – 13567,000 kHz	60 dB μ A/m (10m)	Applications inductives (RFID et EAS)	1005-12
13553,000 – 13567,000 kHz	100 mW ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données	1021-01
26550,000 – 26910,000 kHz	5 W ERP	Recherche de personnes sur site	0506-21
26957,000 – 27283,000 kHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-03
26960,000 – 27410,000* kHz	4 W** (AM, FM) 12 W** PEP (SSB)	Radiocommunications à usage général (CB)	1102-02
26990,000 – 27760,000* kHz	100 mW ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données	1021-02
26990,000 – 27200,000* kHz	100 mW ERP	Télécommandes de modèles réduits	1007-01

² Voir RS 784.101.21, annexe 2.

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR ²
26990,000 – 27200,000* kHz	100 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-38
27090,000 – 27100,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applications ferroviaires (Eurobalise)	1002-02
27420,000 – 27910,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Équipements radio à usage professionnel (PMR)	0507-31
27450,000 – 27460,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Équipements radio pour les services de sauvetage (PMR)	0507-34
27800,000 – 27890,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Équipements radio pour les services de police (PMR)	0507-32
27810,000 – 27880,000* kHz	100 mW ERP	Applications audio sans fil (surveillance de bébés)	1013-02
27840,000 – 27930,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Équipements radio pour les services du feu (PMR)	0507-33
30,000 – 37,500 MHz	1 mW ERP	Implants médicaux	1006-04
30,000 – 130,000 MHz	-36 dBm ERP	Applications de la résonance magnétique nucléaire	1004-22
31,400 – 39,600 MHz	10 mW ERP	Microphones sans fil	1009-01
34,995 – 35,225 MHz	100 mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (avions)	1007-02
40,660 – 40,700 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-04
40,660 – 40,700 MHz	100 mW ERP	Télécommandes de modèles réduits	1007-03
40,660 – 40,700 MHz	100 mW ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données	1021-03
40,710 – 40,990* MHz	100 mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (véhicules et bateaux)	1007-05
72,2375 – 72,2625 MHz	250 mW ERP	Applications sylvicoles	1021-08
87,500 – 108,000 MHz	50 nW ERP	Applications audio sans fil	1013-19
121,450 – 121,550 MHz	100 mW ERP	Équipements radio pour services d'urgences	0104-01
			0504-02
			0601-16
			0601-20
121,4875 – 121,5125 MHz	250 W	Équipements radio pour la fréquence d'urgence aéronautique	0101-01 0101-02
148,0875 – 148,7875* MHz	1 mW ERP	Recherche et suivi d'animaux	1003-02
161,2875 – 161,3125 MHz	5 W ERP	Équipements radio pour le canal E (canal d'urgence)	0504-01
169,4000 – 169,4750 MHz	500 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-32
169,4000 – 169,4750 MHz	500 mW ERP	Systèmes de relevé de compteurs	1003-03
169,4000 – 169,4750 MHz	500 mW ERP	Aides à l'audition pour personnes malentendantes	1009-14
169,4000 – 169,4875 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-33
169,4875 – 169,5875 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-34
169,4875 – 169,5875 MHz	500 mW ERP	Aides à l'audition pour personnes malentendantes	1009-15
169,5875 – 169,8125 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-35
170,4875 – 170,5125 MHz	1 mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-01
173,0875 – 173,1125 MHz	2,5 W ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données	1021-09
173,0875 – 173,3625* MHz	500 mW ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données	1021-04
173,965 – 223,000 MHz	10 mW ERP	Aides à l'audition pour personnes malentendantes	1009-12
174,000 – 216,000 MHz	1 mW ERP	Télémétrie médicale	1006-06
174,000 – 223,000 MHz	50 mW ERP	Microphones sans fil	1009-02
174,000 – 230,000 MHz	-5,15 dBm ERP	Réémetteurs T-DAB full-band à basse puissance pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments	0201-35

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR ²
174,000	–	230,000	MHz	–12,15 dBm/1.536 MHz	Réémetteurs T-DAB à basse puissance pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments (réémetteurs T-DAB full-band exclus)	0201-35
242,950	–	243,050	MHz	100 mW ERP	Équipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16 0601-20
401,000	–	402,000	MHz	0,25 µW ERP	Implants médicaux (Duty Cycle max 0,1 %)	1006-07
401,000	–	402,000	MHz	25 µW ERP	Implants médicaux avec LBT et AFA	1006-07
402,000	–	405,000	MHz	25 µW ERP	Implants médicaux	1006-02
405,000	–	405,900	MHz	0,25 µW ERP	Implants médicaux (Duty Cycle max 0,1 %)	1006-08
405,000	–	405,900	MHz	25 µW ERP	Implants médicaux avec LBT et AFA	1006-08
406,000	–	406,100	MHz	5 W ERP	Équipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16
430,000	–	440,000	MHz	–50 dBm/100 kHz ERP –40 dBm/10 MHz	Implants médicaux	1006-12
433,050	–	434,790	MHz	1 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-18
433,050	–	434,790	MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-05
433,2375	–	434,5125*	MHz	500 mW ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données (audio et vidéo exclus)	1021-05
433,6375	–	434,2125*	MHz	2,5 W ERP	Télécommande, télémétrie et transmission de données (audio et vidéo exclus)	1021-06
434,040	–	434,790	MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-19
446,000	–	446,200	MHz	500 mW ERP	PMR 446 analogique / numérique	0507-35
449,800	–	449,900	MHz	2,5 W ERP	Recherche de personnes sur site	0506-22
470,000	–	694,000	MHz	50 mW ERP	Microphones sans fil	1009-10
477,000	–	694,000*	MHz	250 mW ERP	Microphones sans fil	1009-11
477,000	–	694,000*	MHz	250 mW ERP	Applications audio sans fil	1013-20
821,500	–	826,000	MHz	20 mW ERP	Microphones sans fil	1009-18
826,000	–	832,000	MHz	100 mW ERP	Microphones sans fil	1009-13
862,000	–	863,000	MHz	25 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-43
863,000	–	865,000	MHz	10 mW ERP	Microphones sans fil	1009-05
863,000	–	865,000	MHz	10 mW ERP	Applications audio sans fil	1013-01
863,000	–	865,000	MHz	25 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-44
863,000	–	868,000	MHz	25 mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-11
863,000	–	868,000	MHz	25 mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-12
863,000	–	870,000	MHz	25 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-20
863,000	–	870,000	MHz	–4,5 dBm/100 kHz	Applications à courte portée non spécifiques	1008-22
864,800	–	865,000	MHz	10 mW ERP	Applications audio sans fil	1013-17
865,000	–	868,000*	MHz	500 mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-09
865,000	–	868,000*	MHz	500 mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-10
865,000	–	868,000	MHz	25 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-30
865,300	–	866,100	MHz	–20 dBm ERP –25 dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07
865,600	–	865,800	MHz	2 W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
865,900	–	866,700	MHz	–20 dBm ERP –25 dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07
866,200	–	866,400	MHz	2 W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
866,500	–	867,300	MHz	–20 dBm ERP –25 dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR ²	
866,800	–	867,000	MHz	2	W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
866,885	–	866,915	MHz	32	W ERP	Détection de victimes d'avalanche	1003-06
867,100	–	867,900	MHz	–20	dBm ERP	RFID-Tag	1011-07
				–25	dBm/100 kHz ERP		
867,400	–	867,600	MHz	2	W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
868,000	–	868,600	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-06
868,600	–	868,700	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-02
868,700	–	869,200	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-07
869,200	–	869,250	MHz	10	mW ERP	Alarmes sociales	1001-05
869,250	–	869,300	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-03
869,300	–	869,400	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-06
869,400	–	869,650	MHz	500	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-09
869,650	–	869,700	MHz	25	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-04
869,700	–	870,000	MHz	5	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-10
869,700	–	870,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-27
870,000	–	873,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-42
870,000	–	873,000	MHz	500	mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-07
915,000	–	918,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-40
915,500	–	917,100	MHz	–10	dBm ERP	RFID-Tag	1011-08
				–18	dBm/100 kHz ERP		
916,100	–	916,500	MHz	4	W ERP	RFID-Interrogator	1011-08
916,100	–	917,700	MHz	100	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-41
916,700	–	918,300	MHz	–10	dBm ERP	RFID-Tag	1011-08
				–18	dBm/100 kHz ERP		
917,300	–	917,700	MHz	4	W ERP	RFID-Interrogator	1011-08
917,300	–	917,700	MHz	500	mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-13
925,000	–	960,000	MHz	–80	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base GSM exploitées à bord des navires naviguant dans les eaux internationales	0501-14
1350,000	–	1400,000	MHz	20	mW EIRP	Microphones sans fil pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1009-20
1600,000	–	2700,000	MHz	–85	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
				–45	dBm/50 MHz peak EIRP		
1600,000	–	2700,000	MHz	–85	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
				–45	dBm/50 MHz peak EIRP		
1785,000	–	1805,000	MHz	20	mW EIRP	Microphones sans fil	1009-09
1785,000	–	1805,000	MHz	50	mW EIRP	Microphones sans fil avec SSP ou portés contre le corps	1009-09
1805,000	–	1880,000	MHz	–13	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
1805,000	–	1880,000	MHz	–80	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base GSM exploitées à bord des navires naviguant dans les eaux internationales	0501-15
1880,000	–	1900,000	MHz	250	mW peak	Applications DECT	0503-01
2110,000	–	2170,000	MHz	1	dBm/3840 kHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
2200,000	–	2500,000	MHz	–50	dBm/MHz average EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
				–10	dBm/50 MHz peak EIRP		
2400,000	–	2483,500	MHz	10	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-11
2400,000	–	2483,500	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-01
2400,000	–	2483,500	MHz	100	mW EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande	1010-01
2446,000	–	2454,000	MHz	500	mW EIRP	RFID	1011-01

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR ²
2446,000	– 2454,000	MHz	4	W EIRP	RFID à l'intérieur des bâtiments	1011-01
2483,500	– 2500,000	MHz	10	mW EIRP	Implants médicaux avec LBT et AFA (Duty Cycle max 10 %)	1006-09
2483,500	– 2500,000	MHz	1	mW EIRP	Applications MBANS à l'intérieur des établissements de santé	1006-10
2483,500	– 2500,000	MHz	10	mW EIRP	Applications MBANS à la maison	1006-11
2500,000	– 2690,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2500,000	– 2690,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB avec LBT	1023-05
2690,000	– 2700,000	MHz	–55 –15	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2700,000	– 3400,000	MHz	–70 –36	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
2700,000	– 3400,000	MHz	–70 –36	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
2700,000	– 3400,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2700,000	– 3400,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB avec LBT	1023-05
3100,000	– 3800,000	MHz	–41,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB non spécifiques avec DAA	1023-02
3400,000	– 3800,000	MHz	–80 –40	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
3400,000	– 3800,000	MHz	–80 –40	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
3400,000	– 4800,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques avec LDC	1023-02
3400,000	– 4800,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
3800,000	– 4200,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
3800,000	– 4200,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
4200,000	– 4800,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
4200,000	– 4800,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
4200,000	– 4800,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires avec TPC	1023-03
4500,000	– 7000,000	MHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-09
4800,000	– 5000,000	MHz	–55 –15	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
4800,000	– 6000,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
4800,000	– 6000,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
5000,000	– 8000,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR ²	
5150,000	–	5350,000	MHz	200 10	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur des bâtiments	1010-05
5150,000	–	5250,000	MHz	200 10	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'extérieur des bâtiments (exclus les systèmes reliés à une antenne externe fixe, les infrastructures fixes, les utilisations à l'extérieur des véhicules routiers et les utilisations à l'intérieur d'aéronefs sans occupants)	1010-05
5150,000	–	5250,000	MHz	40 10	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires (présentant une atténuation d'au moins 12 dB)	1010-05
5170,000	–	5250,000	MHz	200 10	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'extérieur (exclus les aéronefs sans occupants)	1010-05
5250,000	–	5350,000	MHz	200 10	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur de grands aéronefs (exclus les hélicoptères multi-moteurs)	1010-05
5470,000	–	5600,000	MHz	100 50	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur de grands aéronefs (exclus les hélicoptères multi-moteurs)	1010-04
5470,000	–	5725,000	MHz	1 50	W EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande (exclus les aéronefs, drones, véhicules routiers et ferroviaires)	1010-04
5470,000	–	5725,000	MHz	200 50	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur des véhicules routiers en mode esclave	1010-04
5650,000	–	5725,000	MHz	100 50	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur de grands aéronefs (exclus les hélicoptères multi-moteurs)	1010-04
5725,000	–	5795,000	MHz	23	dBm/MHz EIRP	Systèmes d'accès fixes sans fil à large bande (BFWA)	0301-05
5725,000	–	5875,000	MHz	25	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-12
5795,000	–	5805,000	MHz	2	W EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-01
5805,000	–	5815,000	MHz	2	W EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-06
5815,000	–	5875,000	MHz	23	dBm/MHz EIRP	Systèmes d'accès fixes sans fil à large bande (BFWA)	0301-05
5855,000	–	5875,000	MHz	33 23	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT et TPC	0510-02
5875,000	–	5925,000	MHz	33 23	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT et TPC	0510-01
5945,000	–	6425,000	MHz	200	mW average EIRP	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur des bâtiments	1010-11
5945,000	–	6425,000	MHz	25	mW average EIRP	Systèmes de transmission de données à large bande	1010-11
6000,000	–	8500,000	MHz	-33 7	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-15
6000,000	–	8500,000	MHz	-41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
6000,000	–	8500,000	MHz	-53,3 -13,3	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
6000,000	–	8500,000	MHz	-41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires avec TPC	1023-03
...							

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR ²
6000,000	–	6650,000 MHz	–41,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB à bord d'aéronefs	1023-06
6000,000	–	8500,000 MHz	–43	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB spécifiques pour une utilisation fixe à l'extérieur	1023-07
			0	dBm/50 MHz peak EIRP		
6000,000	–	8500,000 MHz	–31,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB spécifiques à plus haute puissance pour une utilisation à l'intérieur	1023-07
			10	dBm/50 MHz peak EIRP		
6650,000	–	6675,200 MHz	–62,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB à bord d'aéronefs	1023-06
6675,200	–	8500,000 MHz	–41,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB à bord d'aéronefs	1023-06
8500,000	–	10600,000 MHz	–65	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB non spécifiques	1023-02
			–25	dBm/50 MHz peak EIRP		
8500,000	–	10600,000 MHz	–65	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB pour une utilisation à bord de véhicules à moteur et de véhicules ferroviaires	1023-03
			–25	dBm/50 MHz peak EIRP		
8500,000	–	10600,000 MHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-10
9200,000	–	9500,000 MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-02
9300,000	–	9500,000 MHz	10	W EIRP	Réflecteurs radar actifs	0604-04
9300,000	–	9500,000 MHz	10	kW peak	Radars pour la navigation fluviale intérieure	0604-02
			10	MW peak EIRP		
9500,000	–	9975,000 MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-03
10,000	–	10,040 GHz	17	dBm peak	SRR pour la détection des mouvements de terrain	1108-04
			40	dBm peak EIRP	et les avalanches (exempté du régime de la concession uniquement sous certaines conditions)	
10,000	–	10,040 GHz	32	dBm peak	MRR pour la détection des mouvements de terrain	1108-06
			51	dBm peak EIRP	et les avalanches (exempté du régime de la concession uniquement sous certaines conditions)	
10,000	–	10,050 GHz	40	dBm peak	LRR pour la détection des mouvements de terrain	1108-03
			65	dBm peak EIRP	et les avalanches (exempté du régime de la concession uniquement sous certaines conditions)	
10,450	–	10,500 GHz	500	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-04
10,500	–	10,600 GHz	500	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-05
13,400	–	14,000 GHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-06
17,000	–	17,300 GHz	26	dBm EIRP	Radiorepérage au sol (GBR)	1004-14
21,650	–	26,650 GHz	100	mW peak EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-05
24,000	–	24,250 GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-13
24,000	–	24,250 GHz	500	mW EIRP	Radiolocalisation civile (sécurité routière)	1108-01
24,050	–	24,250 GHz	100	mW EIRP	Radars anticollision pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-11
24,050	–	26,500 GHz	–14	dBm/MHz average EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-16
			26	dBm/50 MHz peak EIRP		
24,050	–	27,000 GHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-11
24,250	–	26,650 GHz	–	Selon RIR 1012-07	Radars anticollision pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-07
34,200	–	34,500 GHz	500	mW EIRP	Radiolocalisation civile (sécurité routière)	1108-02
57,000	–	64,000 GHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-12
57,000	–	64,000 GHz	–2	dBm/MHz average EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-17
			35	dBm/50 MHz peak EIRP		
57,000	–	64,000 GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-31
57,000	–	71,000 GHz	40	dBm EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande (installations fixes à l'extérieur des bâtiments exclues)	1010-07
			23	dBm/MHz EIRP		
57,000	–	71,000 GHz	40	dBm EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande	1010-09
			23	dBm/MHz EIRP		
			27	dBm		

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité de puissance maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR ²
57,000	–	71,000	GHz	55 38	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande pour installations fixes à l'extérieur des bâtiments	1010-10
58,000	–	63,000	GHz	55	dBm EIRP	Faisceaux hertziens point à point	0302-47
61,000	–	61,500	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-14
64,010	–	65,990	GHz	55 30	dBW EIRP dBW/MHz EIRP	Faisceaux hertziens point à point	0302-45
69,800	–	79,900	GHz	7	dBm EIRP	Applications de radiorepérage	1004-23
75,000	–	85,000	GHz	-41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-13
75,000	–	85,000	GHz	-3 34	dBm EIRP dBm/50 MHz EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-18
76,000	–	77,000	GHz	55	dBm peak EIRP	Applications ferroviaires par UWB	1002-06
76,000	–	77,000	GHz	30	dBm peak EIRP	Radars de détection d'obstacles à bord d'hélicoptères	1004-19
76,000	–	77,000	GHz	55	dBm peak EIRP	Radars de détection de drones	1004-20
76,000	–	77,000	GHz	48 18	dBm peak EIRP dBm/MHz peak EIRP	Radar terrestre à synthèse d'ouverture haute définition (HD-GBSAR).	1004-21
76,000	–	77,000	GHz	316	W peak EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-03
76,500	–	80,500	GHz	19	dBm peak EIRP	Applications de radiorepérage	1004-23
77,000	–	81,000	GHz	316	W peak EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-04
122,000	–	122,250	GHz	10	dBm/250 MHz	Applications à courte portée non spécifiques	1008-36
122,250	–	123,000	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-15
244,000	–	246,000	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-16

* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR.

** Pour équipements radio avec antenne interne: ERP